

Junta racord

- Normas de fabricación: Tubos redondos milimétricos fabricados según DIN-11850, SMS 3008 y ASTM A-270 -EN 10217-7
- Calidades: Calidades austeníticas tipos 304-L, 316-L
- Protección: Los tubos abrillantados o satinados se suministras con recubrimiento plástico
- Acabados: Acabado con rugosidades según normas en la superficie y la soldadura aptas para la industria alimentaria. Disponemos de tubería en acabados, mate y abrillantada interior y/o exterior
- **Certificados:** Proporcionamos certificados del producto si se requieren, de acuerdo al estándar siguiente: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.
- Dimensiones: Fabricados en diámetros de 12 mm a 154 mm. Espesores de pared de 1 a 2 mm



Información técnica

Dimensiones				Calidades		
N W	D	d	L	SILICONA	EPDM	VITON
10	20	12	4.5	X	X	X
15	26	18	4.5	X	Х	х
20	33	23	4.5	X	х	х
25	40	30	5	x	х	х
32	46	36	5	x	Х	Х
40	52	42	5	x	Х	Х
50	64	54	5	X	Х	Х
65	81	71	5	X	x	Х
80	95	85	5	X	x	x
100	114	104	6	X	х	X
125	142	130	7	X	Х	Х
150	167	155	7	X	х	Х