

Mariposa tuerca soldar

- Normas de fabricación: Tubos redondos milimétricos fabricados según DIN-11850, SMS 3008 y ASTM A-270 -EN 10217-7
- Calidades: Calidades austeníticas tipos 304-L, 316-L
- Protección: Los tubos abrillantados o satinados se suministras con recubrimiento plástico
- **Acabados:** Acabado con rugosidades según normas en la superficie y la soldadura aptas para la industria alimentaria. Disponemos de tubería en acabados, mate y abrillantada interior y/o exterior
- **Certificados:** Proporcionamos certificados del producto si se requieren, de acuerdo al estándar siguiente: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.
- Dimensiones: Fabricados en diámetros de 12 mm a 154 mm. Espesores de pared de 1 a 2 mm



Información técnica

Dimensiones								Calidades	
N W	Α	В	С	D1	D2	E	Peso	AISI-304	AISI-316
25	62	107	90	26	31	87	1.6	*	x
32	67	107	92	32	37	92	1.8	*	Х
40	76	137	94	38	43	97	2.1	*	Х
50	78	137	101	50	55	110	2.7	*	Х
65	82	137	110	66	72	127	3.2	*	Х
80	97	167	123	81	87	142	5.6	*	Х
100	108	167	134	100	106	162	7.4	*	Х
125	146	248	168	125	132	200	10.7	*	*
150	161	248	183	150	157	230	13.3	*	*