


Racord unión soldar

- Normas de fabricación: Tubos redondos milimétricos fabricados según DIN-11850, SMS 3008 y ASTM A-270 -EN 10217-7
- Calidades: Calidades austeníticas tipos 304-L, 316-L
- Protección: Los tubos abrillantados o satinados se suministras con recubrimiento plástico
- **Acabados:** Acabado con rugosidades según normas en la superficie y la soldadura aptas para la industria alimentaria. Disponemos de tubería en acabados, mate y abrillantada interior y/o exterior
- **Certificados:** Proporcionamos certificados del producto si se requieren, de acuerdo al estándar siguiente: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.
- Dimensiones: Fabricados en diámetros de 12 mm a 154 mm. Espesores de pared de 1 a 2 mm



Información técnica

Dimensiones				Calidades	
N W	Α	В	D	AISI-304	AISI-316
			D		
10	34	38	10	*	x
15	34	44	16	*	X
20	36	54	20	*	X
25	44	63	26	X	X
32	50	70	32	X	X
40	52	78	38	X	X
50	56	92	50	X	X
65	64	112	66	X	X
80	74	127	81	X	X
100	88	148	100	X	x
125	68	178	125	*	Х
150	74	210	150	*	X