Coude de soudage

- **Normes de fabrication :** Tubes ronds millimétriques fabriqués selon DIN-11850, SMS 3008 et ASTM A-270 - EN 10217-7
- **Nuances :** Nuances austénitiques types 304-L, 316-L
- **Protection :** Les tubes polis ou satinés sont fournis avec un revêtement plastique
- **Finitions :** Finition avec rugosité selon normes en surface et soudure adaptée à l'industrie agroalimentaire. Nous avons des tuyaux en finitions intérieures et/ou extérieures mates et polies.
- **Certificats :** Nous fournissons si nécessaire des certificats de produits, selon la norme suivante : EN 10204/3.1.B ou DIN 50049.
- **Dimensions :** Fabriqué dans des diamètres de 12 mm à 154 mm. Épaisseurs de paroi de 1 à 2 mm



Information technique

DN	D1	D2	L1	R	Peso[kgs]
10	9	12	26	26	0,01
15	15	18	35	35	0,02
20	19	22	40	40	0,04
25	25	28	50	50	0,05
32	31	34	55	55	0,08
40	37	40	60	60	0,10
50	49	52	70	70	0,17
65	66	70	80	80	0,39
80	81	85	90	90	0,57
100	100	104	100	100	1,17
125	125	129	187,5	187,5	1,90
150	150	154	225	225	2,72