

Soudure papillon

- Normes de fabrication: Tubes ronds millimétriques fabriqués selon DIN-11850, SMS 3008 et ASTM A-270 EN 10217-7
- Nuances: Nuances austénitiques types 304-L, 316-L
- Protection : Les tubes polis ou satinés sont fournis avec un revêtement plastique
- **Finitions**: Finition avec rugosité selon normes en surface et soudure adaptée à l'industrie agroalimentaire. Nous avons des tuyaux en finitions intérieures et/ou extérieures mates et polies.
- Certificats: Nous fournissons si nécessaire des certificats de produits, selon la norme suivante: EN 10204/3.1.B ou DIN 50049.
- Dimensions : Fabriqué dans des diamètres de 12 mm à 154 mm. Épaisseurs de paroi de 1 à 2 mm



Information technique

Dimensiones								Calidades	
N W	Α	В	С	D1	D2	D3	Peso	AISI-304	AISI-316
					D				
25	40	107	90	26	31	87	1.3	x	Х
32	42	107	92	32	37	92	1.4	x	Х
40	50	137	94	38	43	97	1.5	x	Х
50	50	137	101	50	55	110	1.8	x	Х
65	50	137	110	66	72	127	2.2	x	Х
80	60	167	123	81	87	142	4	x	Х
100	64	167	134	100	106	162	4.8	*	Х
125	112	248	168	125	132	200	8.1	*	*
150	124	248	183	150	157	230	10.3	*	*