

Réductions concentriques plage ISO

Normes de fabrication : Accessoires ISO-1127 Dimensions ISO fabriquées pour le soudage selon DIN-2605/17457

Nuances : Nuances austénitiques types 304-L, 316-L

Finitions : Finition standard 2B

Dimensions : Fabriqué dans des diamètres de 17,2 mm à 456,2 mm

Certificats : Nous fournissons si nécessaire des certificats de produits, selon la norme suivante : EN 10204/3.1.B ou DIN 50049.

Tolérances : Différences admissibles de diamètre et d'excentricité +/- 1,0% et d'épaisseur +/- 15%

Applications : Principalement utilisé pour construire des tuyaux ou tubes, conducteurs de fluides (gaz, liquides, pâtes et solides à l'état de poudre).



Information technique

| DN | dn | Ø | Ø | Dimensiones | | | | Calidades AISI | | |
|----|----|---------------------|---------------------|-------------|------|----|---|----------------|-------|-------|
| D | | Nominal en Pulgadas | Nominal en Pulgadas | D | d | L | e | Peso kgs | 304-L | 316-L |
| 20 | 15 | 3/4" | 1/2" | 26.9 | 21.3 | 38 | 2 | 0.1 | x | x |
| 25 | 15 | 1" | 1/2" | 33.7 | 21.3 | 51 | 2 | 0.1 | x | x |
| 25 | 20 | 1" | 3/4" | 33.7 | 26.9 | 51 | 2 | 0.1 | x | x |
| 32 | 15 | 1 1/4" | 1/2" | 42.4 | 21.3 | 51 | 2 | 0.1 | x | x |
| 32 | 20 | 1 1/4" | 3/4" | 42.4 | 26.9 | 51 | 2 | 0.1 | x | x |
| 32 | 25 | 1 1/4" | 1" | 42.4 | 33.7 | 51 | 2 | 0.1 | x | x |
| 40 | 15 | 1 1/2" | 1/2" | 48.3 | 21.3 | 64 | 2 | 0.1 | x | x |
| 40 | 20 | 1 1/2" | 3/4" | 48.3 | 26.9 | 64 | 2 | 0.1 | x | x |
| 40 | 25 | 1 1/2" | 1" | 48.3 | 33.7 | 64 | 2 | 0.1 | x | x |
| 40 | 32 | 1 1/2" | 1 1/4" | 48.3 | 42.4 | 64 | 2 | 0.1 | x | x |
| 50 | 20 | 2" | 3/4" | 60.3 | 26.9 | 76 | 2 | 0.2 | x | x |
| 50 | 25 | 2" | 1" | 60.3 | 33.7 | 76 | 2 | 0.2 | x | x |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------|------|-------|-------|-----|---|------|---|---|
| 50 | 32 | 2" | 1 ¼" | 60.3 | 42.4 | 76 | 2 | 0.2 | x | x |
| 50 | 40 | 2" | 1 ½" | 60.3 | 48.3 | 76 | 2 | 0.2 | x | x |
| 65 | 25 | 2 ½" | 1" | 76.1 | 33.7 | 89 | 2 | 0.3 | x | x |
| 65 | 32 | 2 ½" | 1 ¼" | 76.1 | 42.4 | 89 | 2 | 0.3 | x | x |
| 65 | 40 | 2 ½" | 1 ½" | 76.1 | 48.3 | 89 | 2 | 0.3 | x | x |
| 65 | 50 | 2 ½" | 2" | 76.1 | 60.3 | 89 | 2 | 0.3 | x | x |
| 80 | 25 | 3" | 1" | 88.9 | 33.7 | 89 | 2 | 0.3 | x | x |
| 80 | 32 | 3" | 1 ¼" | 88.9 | 42.4 | 89 | 2 | 0.3 | x | x |
| 80 | 40 | 3" | 1 ½" | 88.9 | 48.3 | 89 | 2 | 0.3 | x | x |
| 80 | 50 | 3" | 2" | 88.9 | 60.3 | 89 | 2 | 0.3 | x | x |
| 80 | 65 | 3" | 2 ½" | 88.9 | 76.1 | 89 | 2 | 0.5 | x | x |
| 100 | 25 | 4" | 1" | 114.3 | 33.7 | 102 | 2 | 0.5 | x | x |
| 100 | 32 | 4" | 1 ¼" | 114.3 | 42.4 | 102 | 2 | 0.5 | x | x |
| 100 | 40 | 4" | 1 ½" | 114.3 | 48.3 | 102 | 2 | 0.5 | x | x |
| 100 | 50 | 4" | 2" | 114.3 | 60.3 | 102 | 2 | 0.5 | x | x |
| 100 | 65 | 4" | 2 ½" | 114.3 | 76.1 | 102 | 2 | 0.5 | x | x |
| 100 | 80 | 4" | 3" | 114.3 | 88.9 | 102 | 2 | 1.1 | x | x |
| 125 | 50 | 5" | 2" | 139.7 | 60.3 | 127 | 2 | 1.1 | x | x |
| 125 | 65 | 5" | 2 ½" | 139.7 | 76.1 | 127 | 2 | 1.1 | x | x |
| 125 | 80 | 5" | 3" | 139.7 | 88.9 | 127 | 2 | 1.1 | x | x |
| 125 | 100 | 5" | 4" | 139.7 | 114.3 | 127 | 2 | 1.1 | x | x |
| 150 | 80 | 6" | 3" | 168.3 | 88.9 | 140 | 2 | 1.1 | x | x |
| 150 | 100 | 6" | 4" | 168.3 | 114.3 | 140 | 2 | 1.1 | x | x |
| 150 | 125 | 6" | 5" | 168.3 | 139.7 | 140 | 2 | 1.3 | x | x |
| 200 | 100 | 8" | 4" | 219.1 | 114.3 | 152 | 2 | 1.3 | x | x |
| 200 | 125 | 8" | 5" | 219.1 | 139.7 | 152 | 2 | 1.5 | x | x |
| 200 | 150 | 8" | 6" | 219.1 | 168.3 | 152 | 2 | 2 | x | x |
| 250 | 125 | 10" | 5" | 273.1 | 139.7 | 178 | 2 | 2.2 | x | x |
| 250 | 150 | 10" | 6" | 273.1 | 168.3 | 178 | 2 | 2.2 | x | x |
| 250 | 200 | 10" | 8" | 273.1 | 219.1 | 178 | 3 | 3.7 | x | x |
| 300 | 150 | 12" | 6" | 323.9 | 168.3 | 203 | 3 | 4.2 | x | x |
| 300 | 200 | 12" | 8" | 323.9 | 219.1 | 203 | 3 | 4.6 | x | x |
| 300 | 250 | 12" | 10" | 323.9 | 273 | 203 | 3 | 7 | x | x |
| 350 | 200 | 14" | 8" | 355.6 | 219.1 | 330 | 3 | 7.7 | x | x |
| 350 | 250 | 14" | 10" | 355.6 | 273 | 330 | 3 | 8.4 | x | x |
| 350 | 300 | 14" | 12" | 355.6 | 323.9 | 330 | 3 | 9 | x | x |
| 400 | 250 | 16" | 10" | 406.4 | 273 | 356 | 3 | 9.7 | x | x |
| 400 | 300 | 16" | 12" | 406.4 | 323.9 | 356 | 3 | 10.2 | x | x |
| 400 | 350 | 16" | 14" | 406.4 | 355.6 | 356 | 3 | 11.2 | x | x |
| 450 | 300 | 18" | 12" | 457.2 | 323.9 | 381 | 3 | 11.5 | x | x |

