

Syndicat féminin


Normes de fabrication : Les tubes ronds DVGW fabriqués selon la norme DIN-1988/2463 EN 10312. Les tubes homologués DVGW TS 225 correspondent aux exigences de la feuille de travail DVGW W 541.

Certificats : Fourniture standard en longueurs de 6 M. Nous fournissons si nécessaire des certificats de produit, selon la norme suivante : EN 10204/3.1.B ou DIN 50049.

Nuances : Nuances austénitiques types 304-L, 316-L

Dimensions : Fabriqué dans des diamètres de 15 mm à 108 mm. Épaisseurs de paroi de 1 à 2 mm

Applications : Les tubes DVGW W 541 sont utilisés dans le transport d'eau potable et chlorée jusqu'à 2 mg/l d'eau avec des tuyaux en AISI-316 L, la qualité AISI-304 L est utilisée dans les installations d'air comprimé.



Information technique

DN	Dimensiones		Art.
	Tubo Ø	L	
12-15	15-½"	37	1802
12-20	15-¾"	38	1823
15-15	18-½"	37	1803
15-20	18-¾"	38	1804
20-15	22-½"	36	1805
20-20	22-¾"	39	1806
20-25	22-1"	42	1824
25-15	28-½"	38	1807
25-20	28-¾"	39	1819
25-25	28-1"	44	1809
25-32	28-1¼"	46	1825
32-25	35-1"	45	1820
32-32	35-1¼"	49	1811
32-40	35-1½"	49	1826
40-32	42-1¼"	51	1821
40-40	42-1½"	53	1814
50-40	54-1½"	58	1822

50-50

54-2"

62

1818