

Curva 90° MH

Normas de fabricación: Tubos redondos DVGW fabricados según DIN-1988/2463 EN 10312 Los tubos con la homologación DVGW TS 225 corresponden a las exigencias de la hoja de trabajo DVGW W 541

Certificados: Suministro estándar en longitudes de 6 mts Proporcionamos certificados del producto si se requieren, de acuerdo al estándar siguiente: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.

Calidades: Calidades austeníticas tipos 304- L, 316-L

Dimensiones: Fabricados en diámetros de 15 mm a 108 mm. Espesores de pared de 1 a 2 mm

Aplicaciones: Los tubos DVGW W 541 son utilizados en el transporte de agua potable y clorada hasta 2 mg/l en el agua con tuberías AISI- 316 L, la calidad AISI-304 L se utiliza en instalaciones de aire comprimido.



Información técnica

DN	Dimensiones				Art.
	Tubo Ø	L	L1		
12	15	59	49	0302	
15	18	61	53	0303	
20	22	70	61	0304	
25	28	79	72	0305	
32	35	77	68	3306	
40	42	90	80	3307	
50	54	111	100	3308	
65	76,1	166	153	3309	
80	88,9	194	179	3310	
100	108	240	222	3311	