# Tubos soldados DVGW541

**Normas de fabricación:** Tubos redondos DVGW fabricados según DIN-1988/2463 EN 10312 Los tubos con la homologación DVGW TS 225 corresponden a las exigencias de la hoja de trabajo DVGW W 541
**Certificados:** Suministro estándar en longitudes de 6 mts Proporcionamos certificados del producto si se requieren, de acuerdo al estándar siguiente: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.
**Calidades:** Calidades austeníticas tipos 304- L, 316-L
**Dimensiones:** Fabricados en diámetros de 15 mm a 108 mm. Espesores de pared de 1 a 2 mm
**Aplicaciones:** Los tubos DVGW W 541 son utilizados en el transporte de agua potable y clorada hasta 2 mg/l en el agua con tuberías AISI- 316 L, la calidad AISI-304 L se utiliza en instalaciones de aire comprimido.

Garantías

## Información técnica

| Dimensiones | Peso Kg/mts | AISI-316 L |
|---|---|---|
| 15,00 x 1,00 | 0.35 | x |
| 18,00 x 1,00 | 0.42 | x |
| 22,00 x 1,20 | 0.62 | x |
| 28,00 x 1,20 | 0.8 | x |
| 35,00 x 1,50 | 1.26 | x |
| 42,00 x 1,50 | 1.52 | x |
| 54,00 x 1,50 | 1.97 | x |
| 76,10 x 2,00 | 3.72 | x |
| 88,90 x 2,00 | 4.36 | x |
| 108,00 x 2,00 | 5.32 | x |