

## Capuchon de serrage court

**Normes de fabrication :** Tubes ronds millimétriques fabriqués selon DIN-11850, SMS 3008 et ASTM A-270 - EN 10217-7

**Nuances :** Nuances austénitiques types 304-L, 316-L

**Protection :** Les tubes polis ou satinés sont fournis avec un revêtement plastique

**Finitions :** Finition avec rugosité selon normes en surface et soudure adaptée à l'industrie agroalimentaire. Nous avons des tuyaux en finitions intérieures et/ou extérieures mates et polies.

**Certificats :** Nous fournissons si nécessaire des certificats de produits, selon la norme suivante : EN 10204/3.1.B ou DIN 50049.

**Dimensions :** Fabriqué dans des diamètres de 12 mm à 154 mm. Épaisseurs de paroi de 1 à 2 mm

## Capuchon de serrage court

### Information technique

| Dimensions |      |       |      |      | Calidades |
|------------|------|-------|------|------|-----------|
| DN         | d1   | d7    | d5   | h    | AISI-316  |
| 1/2"       | 9.5  | 12.7  | 25.4 | 12.7 | x         |
| 3/4"       | 15.8 | 19    | 25.4 | 12.7 | x         |
| 1"         | 22.1 | 25.4  | 50.5 | 12.7 | x         |
| 1 1/2"     | 34.8 | 38.1  | 50.5 | 12.7 | x         |
| 2"         | 47.5 | 50.8  | 64   | 12.7 | x         |
| 2 1/2"     | 60.2 | 63.5  | 77.5 | 12.7 | x         |
| 3"         | 72.9 | 76.2  | 91   | 12.7 | x         |
| 4"         | 97.4 | 101.6 | 119  | 15.8 | x         |